

Einsatzbereiche für Recycling-Baustoffe der Qualitätsklasse U-B

Norm	Anwendung	Verwendung
EN 13242	Ungebundene Anwendung ohne gering durchlässige, gebundene Deck- oder Tragschicht	nein, außer im Trapez eines Gleiskörpers außerhalb von Schutzgebieten, ausgewiesenen Kernzonen von Schongebieten, ausgewiesenen engeren Schongebieten und nicht unterhalb des HGW oder in Oberflächengewässern
EN 13242	Ungebundene Anwendung unter einer gering durchlässigen, gebundenen Deck- oder Tragschicht	ja, außer in Schutzgebieten, ausgewiesenen Kernzonen von Schongebieten, ausgewiesenen engeren Schongebieten, unterhalb des HGW und in Oberflächengewässern
EN 12620	Gesteinskörnungen für Beton unter der Festigkeitsklasse C12/15	nein, außer im Trapez eines Gleiskörpers oder unterhalb einer gering durchlässigen, gebundenen Deck- oder Tragschicht außerhalb von Schutzgebieten, ausgewiesenen Kernzonen von Schongebieten, ausgewiesenen engeren Schongebieten und nicht unterhalb des HGW oder in Oberflächengewässern
EN 12620	Gesteinskörnungen für Beton ab der Festigkeitsklasse C12/15	ja
EN 13108	Gesteinskörnungen für Asphaltmischgut	ja

Generell gilt: Die Anwendungsbeschränkungen gelten, sofern keine wasserrechtliche Bewilligung für den Einsatz vorliegt.